

Farba tablicowo- magnetyczna

Farba tablicowo- magnetyczna jest to wysokiej jakości farbą przeznaczoną do malowania wewnętrznych powierzchni cementowych, murowanych, na płytach gipsowo-kartonowych oraz na powierzchniach tynkowanych. FARBA TABLICOWO - MAGNETYCZNA to produkt 2 w 1, czyli posiada właściwości farby tablicowej i magnetycznej. Tworzy twardą i ścieralną powłokę umożliwiającą wielokrotne zapisywanie notatek oraz przyczepianie magnesów. Pozwala stworzyć oryginalne i funkcjonalne wnętrza (można nią nawet przemaalować meble, drzwi etc...).

ZALETY

- odporność na ścieranie,
 - odporność na wodę,
 - wysoka przyczepność do podłoża
- pozwalająca uzyskać efekt ściany przyciągającej magnesy

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

1.	Postać	lepka ciecz
2.	Kolor	czarny
3.	Gęstość	1,60-1,70 g/cm ³
4.	Czas wysychania: - do uzyskania suchości dotykowej - całkowite wyschnięcie -użytkowanie	4 godz. 12 godz. po min. 3 dniach
5.	Ilość warstw	min. 3
6.	Wygląd powłoki	mat
7.	Wydajność	ok. 5 m ² /l (dla jednej warstwy)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Farba tablicowo-magnetyczna wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.

METODY NAKŁADANIA

Farbę tablicowo-magnetyczną aplikuje się wałkiem malarskim z gąbki lub pędzlem. Nie stosować metody natryskowej.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5⁰C. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać i nie mieszać jej z innymi farbami. W przypadku, gdy w późniejszym czasie trzeba będzie usunąć farbę, należy nakładać ją na wytapetowane podłoże. Używać tylko na gładkich powierzchniach. Nałożona farba należy zostawić na 4 godziny do wyschnięcia, a dopiero potem nakładać nową warstwę lub farbę nawierzchniową. Aby osiągnąć zadawalający efekt zaleca się wymalowanie co najmniej 3 warstw farby. Skuteczność farby tablicowo-magnetycznej zależy od grubości nałożonych warstw i wielkości oraz siły magnesów. Kilka warstw zwiększa efekt przyciągania, słabe magnesy nie przylegają. Nie należy stosować ciężkich magnesów. .

Uwaga: Po min. 3 dniach od aplikacji można przystąpić do użytkowania.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 ⁰C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji.

OPAKOWANIA

0,75 L

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.