

KARTA CHARAKTERYSTYK

FARBA DO TABLIC 2 W 1 (KREDOWO-MAGNETYCZNA)

Farba kredowo-magnetyczna jest to wysokiej jakości farbą przeznaczona do malowania wewnętrznych powierzchni cementowych, murowanych, na płytach gipsowo-kartonowych oraz na powierzchniach tynkowanych. Jest to produkt 2 w 1, czyli posiada właściwości farby do tablic kredowej (odpornej na ścieranie) i magnetycznej (przyciągającej magnesy). Tworzy twardą i ścieralną powłokę umożliwiającą wielokrotne zapisywanie notatek oraz przyczepianie megnesów. Pozwala stworzyć oryginalne i funkcjonalne wnętrza (można nią nawet przemalować meble, drzwi etc...). Charakteryzuje się wysoką odpornością na wodę i ścieranie.

DANE TECHNICZNE

1.	Postać	lepka ciecz
2.	Kolor	czarny
3.	Gęstość	1,60-1,70 g/cm ³
4.	Czas wysychania: <ul style="list-style-type: none">• do uzyskania suchości dotykowej• całkowite wyschnięcie• użytkowanie	<ul style="list-style-type: none">• 4 godzin• 12 godzin• po minimum 3 dniach
5.	Ilość warstw	minimum 3
6.	Wygląd powłoki	mat
7.	Wydajność	ok. 5 m ² /l (dla jednej warstwy)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Farba tablicowo-magnetyczna wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.

Nakładanie:

Farbę tablicowo-magnetyczną aplikuje się wałkiem malarskim z gąbki lub pędzlem. Nie stosować metody natryskowej.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5⁰C. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać i nie mieszać jej z innymi farbami. W przypadku, gdy w późniejszym czasie trzeba będzie usunąć farbę, należy nakładać ją na wytapetowane podłoże. Używać tylko na gładkich powierzchniach. Nałożoną farbę należy zostawić na 4 godziny do wyschnięcia, a dopiero potem nakładać nową warstwę lub farbę nawierzchniową. Aby osiągnąć zadowalający efekt zaleca się wymalowanie co najmniej 3 warstw farby. Skuteczność farby tablicowo-magnetycznej zależy od grubości nałożonych warstw i wielkości oraz siły magnesów. Kilka warstw zwiększa efekt przyciągania, słabe magnesy nie przylegają. Nie należy stosować ciężkich magnesów.

Uwaga: Do użytkowania można przystąpić minimum po trzech dniach od aplikacji!

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +30⁰C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji.

OPAKOWANIA

0,5L; 0,75L, 1L, 2,5L