

KARTA TECHNICZNA

## FARBA OGRODOWA OUTDOOR&MORE

Farba ogrodowa to akrylowa emulsja rozpuszczalnikowa o wysokiej twardości i elastyczności. Na pomalowanych obiektach tworzy powłokę ochronną odporną na działanie wody i czynników atmosferycznych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

### ZASTOSOWANIE

Farba ogrodowa to produkt którym można pomalować kamień, drewno, metal, terakotę, cegły, beton itp. Jest to ogromne ułatwienie ponieważ pozwala jednym wyrobem gotowym pomalować wszystkie możliwe powierzchnie. Farba może również służyć do powlekania ozdobnych zbiorników wodnych (oczka wodne).

### DANE TECHNICZNE

Parametry Techniczne	Wymagania
Stan skupienia	Ciecz
Zapach	Charakterystyczny
Lepkość	<20,5 mm <sup>2</sup> /s
Gęstość	~1600 kg/m <sup>3</sup>
Czas schnięcia (65% wilgotności względnej, 20°C)	30–60 min
Całkowite utwardzenie powłoki	3-5 dni
Wydajność	6m <sup>2</sup> /L

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Malowane powierzchnie odkurzyć, odpylić i wyczyścić. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Zaleca się nakładanie 1-2 warstwy w odstępie 6 godzinnym.

**Uwaga:** W przypadku zastosowania farby do powlekania oczek wodnych – napęniać je wodą po minimum 3 dniach!

### ROZCIEŃCZALNIK

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych i/lub rozcieńczalnik Nitro.

## KARTA TECHNICZNA

### OSTRZEŻENIA O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Farba jest łatwopalna - zarówno ciecz jak i jej opary. Działa drażniąco na oczy i skórę. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i podczas wdychania. Może powodować uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi, Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia. Palenie wzbronione. Unikać wdychania. W przypadku niedostatecznej wentylacji zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

**Zawiera:** ksylen, toluen, etylobenzen.



### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i wysokich temperatur. Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji.

### OPAKOWANIE

0,75L; 1L; 2,5L