

KARTA CHARAKTERYSTYK

FARBA DO TABLIC KREDOWYCH

Farba do tablic to akrylowa, wodorozcieńczalna farba, za pomocą której można uzyskać powierzchnię tablicy szkolnej wewnątrz pomieszczeń (pokój dziecięcy, kuchnia, biuro). Nadaje się ona do pisania i rysowania kredą.

ZASTOSOWANIE

Farba służy do wymalowań wewnętrznych, tj. ścian i sufitów z betonu, tynku cementowego lub wapienno-cementowego, muru, podłogi z gipsu, płyt wiórowocementowych. Powierzchnia pomalowana tą farbą jest odpowiednikiem tablicy szkolnej. Można na niej pisać i rysować kredą szkolną i potem ją zmywać, bo farba jest odporna na zmywanie.

Farbę do tablic można nakładać na powierzchnię pomalowaną Farbą Magnetyczną, co pozwoli na uzyskanie większych możliwości wykorzystania ścian. Dzięki temu można będzie połączyć pisanie kredą i umieszczanie za pomocą magnesów rysunków, zdjęć i plakatów na ścianie.

DANE TECHNICZNE

1.	Postać	lepka ciecz
2.	Kolory	Czarny, szary, granat, fiolet
3.	Gęstość	1,4 – 1,5 g/cm ³
4.	Czas: • do uzyskania suchości dotykowej • właściwości użytkowe	2-4 godz. po min. 3 dniach
5.	Ilość warstw	min. 2
6.	Wygląd powłoki	półmat
7.	Wydajność	ok. 6-8 m ² /l (dla jednej warstwy)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Farba do tablic wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym. Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają 4-tygodniowego okresu karbonizacji. W przypadku pominięcia tego okresu może dojść do uszkodzenia dekorowanej powierzchni.

Nakładanie:

Farbę do tablic aplikuje się wałkiem malarskim do wyrobów akrylowych lub pędzlem z miękkim włosiem. Należy stosować metodę „mokro na mokro”, unikając powstawania śladów od narzędzia malarskiego.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Aplikujemy 2 warstwy farby i pozostawiamy do wyschnięcia.

Po minimum 3 dniach od aplikacji można przystąpić do użytkowania!

Uwaga: Jeżeli zechcemy w krótkim czasie od aplikacji, np.: rok czy dwa lata, usunąć farbę, wówczas zalecamy najpierw położenie tapety, a następnie farby tablicowej. Takie postępowanie ułatwi usunięcie powłoki.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +30°C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji.

OPAKOWANIA

0,5L; 0,75L; 1L