

KARTA CHARAKTERYSTYK

FARBA PODKŁADOWA MAGNETYCZNA

Farba magnetyczna to akrylowa wodorozcieńczalna farba do wymalowań wewnętrznych, zawierająca dodatek magnetytu żelazowego, który nadaje jej właściwości przyciągające magnesy. Farba magnetyczna sprawia, że ściana przyciąga magnesy. W ten sposób możemy dekorować ściany i sufity obrazkami, zdjęciami, plakatami bez stosowania pinezek, kleju czy taśm samoprzylepnych. Jest to farba podkładowa, więc aby uzyskać pełen efekt dekoracyjny można po naniesieniu na ścianę farby pokryć ją jeszcze farbą nawierzchniową w danym kolorze bądź Farbą do tablic. Można będzie w ten sposób połączyć pisanie kredą po ścianie i umieszczanie na niej za pomocą magnesów rysunków, zdjęć i plakatów.

ZASTOSOWANIE

Do nakładania na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety oraz inne podłoża po ich wcześniejszym przygotowaniu. Najczęściej dekorowane są mieszkania, biura oraz inne pomieszczenia użyteczności publicznej. Może być stosowana na wszystkich powierzchniach nadających się do malowania farbami lateksowymi.

DANE TECHNICZNE

1. Postać	Lepka ciecz
2. Barwa	Grafitowy/czarny
3. Gęstość	1,85 – 1,95 g/cm ³
4. Czas schnięcia:	
do uzyskania suchości dotykowej	4 godziny
do nakładania kolejnej warstwy	4 godziny
właściwości użytkowe	po 12 godzinach
5. Wygląd powłoki	Mat
6. Wydajność	5 m ² /l (dla jednej warstwy)
7. Ilość powłok	Minimum 3

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Farba magnetyczna wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.

Farbę magnetyczną aplikuje się wałkiem malarskim z włosiem lub pędzlem. Nie stosować metody natryskowej. Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać i nie mieszać jej z innymi farbami. W przypadku, gdy w późniejszym czasie trzeba będzie usunąć farbę, należy nakładać ją na wytapetowane podłoża. Używać tylko na gładkich powierzchniach. Nałożoną farbę należy zostawić na 4 godziny do wyschnięcia, a dopiero potem nakładać nową warstwę lub farbę nawierzchniową. Aby osiągnąć zadowalający efekt zaleca się

wymalowanie co najmniej 3 warstw farby. Skuteczność farby magnetycznej zależy od grubości nałożonych warstw i wielkości oraz siły magnesów. Kilka warstw zwiększa efekt przyciągania, słabe magnesy nie przylegają. Nie należy stosować ciężkich magnesów. Powłokę pokrytą farbą magnetyczną można malować większością farb i lakierów wodorozcieńczalnych w dowolnym kolorze, lub pokrywać cienką tapetą.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +30°C. Chronić przed zamarzaniem..

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA

0,5 L; 0,75L; 1L; 2,5L