

Farba ogrodowa-akrylowa wodorozcieńczalna.

ZASTOSOWANIE

Farba ogrodowa firmy Space Creation to produkt którym można pomalować praktycznie wszystko. Nadaje się do kamienia, drewna, metalu, terakoty, cegły, betonu itp. Jest to ogromne ułatwienie ponieważ pozwala jednym wyrobem gotowym pomalować wszystkie możliwe powierzchnie.

ZALETY

- bardzo dobra przyczepność
- wysoka twardość i elastyczność
- odporna na działanie wody
- odporna na działanie czynników atmosferycznych

DANE TECHNICZNE

1.	Postać	Lepka ciecz
2.	Barwa	Zgodna ze wzornikiem
3.	Zapach	Bezzapachowa
4.	Gęstość	1,15 ±0,05 g/cm ³
5.	Lepkość Brookfield (20°C/20 rpm,wrz.5)	16000±3000 [mPa*s]
6.	Czas schnięcia: <ul style="list-style-type: none">• do uzyskania suchości dotykowej• do nakładania następnej warstwy• właściwości użytkowe	2 godz. 4 godz. po 24 godz.
7.	Wygląd powłoki	półmat
8.	Wydajność	ok. 8-12 m ² /l
9.	LZO	25 g/l , Kat. A/d/FW/ Limit 130g/l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem emalię należy dokładnie wymieszać. Zbyt gęstą farbę można rozcieńczyć odrobiną wody. Malowaną powierzchnię należy dokładnie oczyścić z brudu i kurzu oraz łuszczących się starych powłok. Następnie należy odtłuścić wodą z płynem do mycia

naczyń lub denaturatem, jednak dla zwiększenia przyczepności zaleca się zmatowienie starej nawierzchni papierem ściernym.

Farbę nanosić cienką warstwą pędzlem lub wałkiem. Wybór zastosowanego narzędzia do malowania jest istotny, ponieważ od tych narzędzi zależy będzie cały efekt końcowy. Nakładać 2-3 warstwy emalii w odstępie 4 godz. Malowanie emalią wykonujemy w temperaturze powyżej 5 °C.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 5-30°C.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA

0,4 L, 0,5 L; 0,75L; 1L ; 5L