

KARTA TECHNICZNA

BLUE SCANDIC PRIMER PREPARAT GRUNTUJĄCY GŁĘBOKOPENETRUJĄCY

Preparat gruntujący, głęboko penetrujący Blue Scandic primer na bazie dyspersji akrylowej odporny na wodę i wilgoć.

ZASTOSOWANIE

Szczególnie polecany do powierzchni o dużej chłonności. Szybkoschnący i łatwy do nakładania. Preparat idealnie sprawdzi się jako podkład gruntujący do farb magnetycznych i magnetyczno kredowych, które wymagają podłoża zagruntowanego.

WŁAŚCIWOŚCI

- głęboko penetrujący
- super szybkoschnący
- łatwy do nakładania
- niebieska barwa daje wgląd, na które powierzchnie został nałożony preparat
- idealny do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienki, piwnice, kuchnie)
- duża wydajność (z jednego opakowania do 50m² dla jednej warstwy)
- grunt przenika do podłoża i tworzy mocniejszą strukturę
- ekologiczny i bezpieczny dla zdrowia i środowiska
- mniej farby wchłania się w ścianę podczas malowania

DANE TECHNICZNE

Parametry Techniczne	Wymagania
Kolor	Niebieski
Postać	Płynna
Zapach	Bezwonny
Właściwości	Niepalny, nie zawiera rozpuszczalników
Czas schnięcia	5-24h
Wydajność	Od 40 do 50 m ² (dla jednokrotnego użycia)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Grunt wymieszać i nakładać na podłoże pędzlem, szczotką lub natryskiem w temperaturze 5-20°C. W przypadku słabego lub bardzo chłonnego podłoża należy pierwsze nałożenie wykonać gruntem

KARTA TECHNICZNA

rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 1 (wagowo grunt : woda). Drugą warstwę fabrycznego, nierozcieńzonego gruntu należy nakładać na całkowicie wyschniętą warstwę poprzednią. W zależności od jakości podłoża - dla podłoża normalnego (B-15) około 200g/m². Narzędzia i sprzęt bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 C do +30 C.

OPAKOWANIE

5L