

KARTA CHARAKTERYSTYK

LAKIER BEZBARWNY

ZASTOSOWANIE

Lakier bezbarwny satynowy służy do ochronnego malowania przedmiotów wykonanych z drewna surowego lub malowanego farbą kredową. Podkreśla i zachowuje naturalny kolor drewna, farba kredowa uzyskuje bardziej intensywny kolor.

Lakier jest rozcieńczalny w wodzie. Szybko schnie i łatwo się go nakłada. Po wyschnięciu jest odporny na domowe środki czystości i chroni mebel przed wilgocią. Zaleca się jego stosowanie po nałożeniu farby kredowej.

DANE TECHNICZNE

1.	Postać	lepka ciecz
2.	Barwa	mleczna, po wyschnięciu bezbarwny
3.	Zapach	bezzapachowy
3.	Gęstość	1,02 g/cm ³
4.	Zawartość substancji lotnych	110 g/l
5.	Lepkość CFN4/20°C	13-24 s
6.	Limit LZO	max. 130 g/l
7.	Rozlewność	8
8.	Stopień połysku	satyna
9.	Wydajność	Do 13m ² /l
10.	Czas schnięcia	6 h - w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przedmiot malowany oczyścić z brudu i kurzu, delikatnie zmatowić, odtłuścić. Przedmioty świeżo malowane farbą kredową po ich wyschnięciu malować bezpośrednio. Nanosić cienkie warstwy pędzlem lub wałkiem. Ilość warstw od 1 do 2. Drugą warstwę nakładamy po 6 h.

Temperatura nakładania

Malowanie wykonywać w zakresie temperatur: od +15 do +25°C.
Powierzchnie szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne wymagają po lakierowaniu sezonowania co najmniej 5 dni przed oddaniem do użytkowania.

Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować wodę pitną.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 5-30⁰C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA

0,5L ; 1L